



## TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski

ul. Groblowa 15/17  
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 46-239-65  
NIP 876-127-93-91

# 1

### PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w miejscowości Potęgowo	
Obiekt:	Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – etap II	
Adres:	ul. Raclawicka 6, 76-230 Potęgowo, działka nr 270/8, obręb Potęgowo	
Branża:	Instalacje technologii węzła z automatyką oraz elektryczne	
Stadium:	Przedmiar robót	
Inwestor:	Gmina Potęgowo 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5	
	Nr umowy:	106/2016

Projektant:	inż. Kazimierz Kurkowski	<i>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci sanitarne nr ewid.: <b>BP-RN-V/153/TO/82-83</b></i>
Projektant:	mgr inż. Jakub Paczkowski	<i>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nr ewid.: <b>KUP/0077/PWOE/10</b></i>
	Data opracowania:	sierpień 2016 r.

Uwaga:

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wszystkie nazwy handlowe użyto jako przykładowe, które mogą zostać zastąpione innymi o takich samych lub lepszych parametrach.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Ilość	Wyszczególnienie	Uwagi
1	1 szt.	Wymiennik ciepła c.w. płytowy typ XB37H-1-16 G 1 (20mm)	
2	1 szt.	Zasobnik ciepłej wody typ SCWA-2/300, V=300l, wersja S, ocynkowany wraz z izolacją cieplną	p = 10,0 bar
3	1 szt.	Sprzęgło hydrauliczne typ SH/40/100 Dn 40	
4	1 szt.	Pompa obiegowa c.o. typu Stratos 25/1-8 CAN PN 10; V=3,27 m <sup>3</sup> /h; Hp=44,2 kPa, Rp1"	
5	1 szt.	Pompa obiegowa c.w. typu Yonos PICO 25/1-4; V=0,98 m <sup>3</sup> /h; Hp=9,2 kPa; Rp1"	
6	1 szt.	Pompa ładująco-cyrkulacyjna typu Star-Z 20/4; V=0,59 m <sup>3</sup> /h; Hp=30 kPa; Rp ¾"	
7	1 szt.	Licznik ciepła Multical III z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW II Q <sub>p</sub> =10 m <sup>3</sup> /h Dn 40	z demontażu montaż na powrocie
8	1 szt.	Wodomierz skrzydełkowy typ WS Q3-2,5m <sup>3</sup> /h DN20	
9	1 szt.	Zawór regulacyjny trójdrogowy VRG 3 Dn 25 z siłownikiem elektrycznym AMV435	K <sub>vs</sub> =10,0 m <sup>3</sup> /h
10	1 szt.	Ręczny zawór równoważący STAD Dn 40 gwintowany	z demontażu nastawy wg PB sieci cieplnej
11	1 szt.	Ręczny zawór równoważący MSV-BD Dn 32 gwintowany	nastawa – 3,2
12	1 szt.	Ręczny zawór równoważący MSV-BD Dn 25 gwintowany	nastawa wg PB inst. c.o.
13	1 szt.	Ręczny zawór równoważący MSV-BD Dn 25 gwintowany	nastawa wg PB inst. c.o.
14	1 szt.	Ręczny zawór równoważący MSV-BD Dn 20 gwintowany	nastawa – 2,8
15	1 szt.	Ręczny zawór równoważący MSV-BD Dn 20 gwintowany	nastawa – 2,7
16	4 szt.	Zawór odcinający gwint. BVR-DZR Dn 50	
17	4 szt.	Zawór odcinający gwint. BVR-DZR Dn 40	
18	5 szt.	Zawór odcinający gwint. BVR-DZR Dn 32	
19	7 szt.	Zawór odcinający gwint. BVR-DZR Dn 25	
20	9 szt.	Zawór odcinający gwint. BVR-DZR Dn 15	
21	1 szt.	Zawór zwrotny gwint. Dn 40	
22	1 szt.	Zawór zwrotny gwint. Dn 32	
23	1 szt.	Zawór zwrotny gwint. Dn 15	
24	1 szt.	Wielofunkcyjny zawór termostatyczny do instalacji c.w. MTCV Dn 15	
25	1 szt.	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA291NF Dn 25 z możliwością nadzoru	
26	2 szt.	Zawór bezpieczeństwa typ 2115 Dn ½x¾"	p <sub>otw.</sub> = 6,0 bar
27	1 szt.	Filtr siatkowy gwint. Dn 50 PN20 FVR-DZR 280 oczek	
28	1 szt.	Filtr siatkowy gwint. Dn 25 PN20 FVR-DZR 280 oczek	
29	1 szt.	Filtr siatkowy gwint. Dn 15 PN20 FVR-DZR 280 oczek	
30	3 szt.	Zawór odpowietrzający Dn15	
31	2 szt.	Zbiornik odpowietrzający typ Pz V=4,3 dm <sup>3</sup>	wyk. warsztatowe wg PN-91/B-02420
32	1 szt.	Naczynie przeponowe REFIX D18	p = 10,0 bar
33	2 szt.	Rozdzielacz z rury stalowej instalacyjnej ze szwem Dn 65; l = 0,65 m	
34	7 szt.	Termometr techniczny 0-120°C	
35	5 szt.	Manometr z kurkiem manom. fig. 528 MDD80 0÷6 bar KL. 1.0.	
36	1 szt.	Regulator ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A237 (do montażu naściennego)	
37	1 szt.	Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT	
38	3 szt.	Czujnik zanurzeniowy ESMU-100	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Raclawicka 6</b>					
<b>1 Technologia i automatyka węzła cieplnego (CPV-45330000;45320000) SST-04</b>					
1	<b>KNR 2-20</b>	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
d.1	<b>0401-01</b>	3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
2	<b>KNR 2-20</b>	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
d.1	<b>0401-02</b>	6.0	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	<b>KNR 2-20</b>	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
d.1	<b>0401-03</b>	8.7	m	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
4	<b>KNR 2-15</b>	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
d.1	<b>0103-01</b>	6.2	m	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
5	<b>KNR 2-15</b>	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
d.1	<b>0103-02</b>	0.5	m	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6	<b>KNR 2-15</b>	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
d.1	<b>0103-03</b>	9.4	m	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
7	<b>KNR 2-15</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	<b>0107-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNR 2-15</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.1	<b>0110-01</b>	16.1	m	16.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.100</b>
9	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	<b>0111-01</b>	5.5	m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
10	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	<b>0111-03</b>	9.6	m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
11	<b>KNR-W 2-15</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	<b>0116-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR-W 2-15</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	<b>0127-01</b>	15.1	m	15.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.100</b>
13	<b>KNR-W 2-15</b>	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	<b>0128-01</b>	31.2	m	31.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
14	<b>KNR 2-20</b>	Montaż węzła kompaktowego wg specyfikacji opisanej w charakterystyce obiektu	szt.		
d.1	<b>0414-02</b>	1	szt.	1.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNR 2-20</b>	Uruchomienie węzłów wodnych c.o.	szt.wę		
d.1	<b>0404-01</b>	1	złów	1.000	
	<b>analogia</b>		szt.wę		
			złów		
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	<b>KNR 2-15</b>	Zasobnik ciepłej wody V=300 dm3	szt.		
d.1	<b>0122-02</b>	1	szt.	1.000	
	<b>analogia</b>				

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1	<b>KNR 0-35 0112-01 analogia</b>	Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydajności do 1,3 m <sup>3</sup> /h i śr. nominalnej króćców 3/4" (20 mm) wraz z podejściem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.1	<b>KNR 7-08 0105-01</b>	Układ do pomiarów ilości ciepła (licznik ciepła Multical III z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Ultraflow II - z demontażu) 1	ukł. ukł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.1	<b>KNR-W 2- 15 0140-02</b>	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.1	<b>KNR-W 2- 15 0122-01</b>	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.1	<b>KNR 7-08 0201-02</b>	Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego 1	ukł. ukł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.1	<b>KNR 7-08 0401-01 analogia</b>	Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskazań 1	ukł. ukł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.1	<b>KNR 7-08 0806-04</b>	Zawór równoważący typu Leno MSV-BD Dn 20 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.1	<b>KNR 7-08 0806-04</b>	Zawór równoważący typu Leno MSV-BD Dn 25 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25 d.1	<b>KNR 7-08 0806-04</b>	Zawór równoważący typu STAD Dn 40 gwintowany z demontażu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.1	<b>KNR 2-20 0412-01</b>	Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 15 mm dla ciśnień 1,6 mpa. 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27 d.1	<b>KNR 2-20 0412-02</b>	Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 25 mm dla ciśnień 1,6 mpa. 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
28 d.1	<b>KNR 2-20 0412-02</b>	Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 32 mm dla ciśnień 1,6 mpa. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29 d.1	<b>KNR 2-20 0412-01 analogia</b>	Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 10-20 mm dla ciśnień 1,6 mpa. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.1	<b>KNR 7-08 0806-04 analogia</b>	Zawór typu MTCV 15-20 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.1	<b>KNR 0-35 0132-03 analogia</b>	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1" 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.1	<b>KNR 2-20 0413-01 analogia</b>	Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm dla ciśnień 0,6 mpa. 2	szt. szt.	2.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33 d.1	<b>KNR 2-20</b> <b>0412-01</b> <b>analogia</b>	Filtr siatkowy gwint. Dn 15 PN20 FVR-DZR 280 oczek 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1	<b>KNR 2-20</b> <b>0412-02</b> <b>analogia</b>	Filtr siatkowy gwint. Dn 25 PN20 FVR-DZR 280 oczek 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1	<b>KNNR 4</b> <b>0412-06</b>	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36 d.1	<b>KNR 2-15</b> <b>0426-01</b>	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.1	<b>KNR 0-35</b> <b>0221-04</b>	Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 18 dm3 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.1	<b>KNR 2-15</b> <b>0509-01</b>	Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy do 150 mm. 1.3	m m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
39 d.1	<b>KNR 2-20</b> <b>0312-01</b>	Termometry techniczne proste o długości kroćca do 30 mm. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40 d.1	<b>KNR 2-20</b> <b>0312-05</b>	Manometry z rurką syfonową 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41 d.1	<b>KNR 7-12</b> <b>0101-04</b>	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - stan wyjściowy powierzchni b. 2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
42 d.1	<b>KNR 7-12</b> <b>0208-04</b>	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm, farba ftalowa do gruntowania do ogólnego stosowania koloru białego. 2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
43 d.1	<b>KNR 7-12</b> <b>0210-04</b>	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.340</b>
44 d.1	<b>KNR 0-34</b> <b>0101-06</b>	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) (inst. zimnej wody) 6.2	m m	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
45 d.1	<b>KNR 0-34</b> <b>0101-07</b>	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) (inst. zimnej wody) 9.9	m m	9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
46 d.1	<b>KNR 2-16</b> <b>0307-03</b> <b>analogia</b>	Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.76-114 mm (rozdzielacze) 0.553	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.553</b>
47 d.1	<b>KNR 0-34</b> <b>0101-10</b>	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) (c.o. i c.w.) 9.0	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
48 d.1	<b>KNR 0-34</b> <b>0101-19</b>	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) (c.o. i c.w.) 9.6	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	<b>KNR 0-34</b> <b>0110-06</b>	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 35 mm (c.o. i c.w.) 6.0	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
50	<b>KNR 0-34</b> <b>0110-14</b>	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm (c.o. i c.w.) 8.7	m		
			m	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
51	<b>KNR 7-08</b> <b>0805-03</b>	Malowanie symboli 10	znak.		
			znak.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
52	<b>KNR-W 2-</b> <b>d.1 15 0436-01</b>	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 6	urz.		
			urz.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2 Instalacje elektryczne SST-05</b>					
<b>2.1 Obwód WLZ do tablicy węzła TW</b>					
53	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0401-22</b> 1	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Wywiercenie otworów w metalu 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0403-01</b> 1	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem złożeniem bez podłączenia 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	<b>KNR 403-</b> <b>d.2. 1001-26</b> 1	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 29, RIS 29, RL 37 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
56	<b>KNR 403-</b> <b>d.2. 1012-02</b> 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
57	<b>KNR 403-</b> <b>d.2. 1014-01</b> 1	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.06	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
58	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0109-08</b> 1	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 63 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
59	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0110-04</b> 1	Rury winidurowe o średnicy do 63 mm układane n.t.na gotowych uchwytach 4	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
60	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0101-03</b> 1	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych 4	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
61	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0207-03</b> 1	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al mm <sup>2</sup> 15	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
62	<b>KNR 508-</b> <b>d.2. 0812-03</b> 1	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup> 10	szt		
			szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2.2 Rozdzielnica węzła ciepłego RW</b>					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.2. 2	<b>KNNR N005-1201- 040</b>	Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M10 na ścianie	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
64 d.2. 2	<b>KNNR N005-0405- 080</b>	Rozdzielnica skrzynkowa RW o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65 d.2. 2	<b>N005-0406- 010analogi</b>	Montaż aparatury rozdzielczej i zabezpieczającej w rozdzielnicy/ Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg	szt		
		49	szt	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
66 d.2. 2	<b>KNR 508- 0812-03</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt		
		60	szt	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>2.3 Instalacje połączeniowe AKPiA</b>					
67 d.2. 3	<b>KNR 508- 0008-04</b>	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach. Mocowanie przez przykręcanie do podłoża ceglanego (z.nr 6/94)	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
68 d.2. 3	<b>KNR 508- 0214-01</b>	Przewody kabelkowe YSLYżo3x1,5 w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm <sup>2</sup>	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
69 d.2. 3	<b>KNR 508- 0214-01</b>	Przewody kabelkowe YSLYżo2x1 w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm <sup>2</sup>	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
70 d.2. 3	<b>KNR 508- 0214-01</b>	Przewody kabelkowe YSLYżo4x0,5 w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm <sup>2</sup>	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
71 d.2. 3	<b>KNR 508- 0214-01</b>	Przewody kabelkowe YSLYekw2x0,5 w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm <sup>2</sup>	m		
		19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
72 d.2. 3	<b>KNR 508- 0214-01</b>	Przewody kabelkowe UTP4x2x0,5 w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm <sup>2</sup>	m		
		0	m	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
73 d.2. 3	<b>KNR 508- 0214-01</b>	Przewody kabelkowe YDY3x1,5 w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm <sup>2</sup>	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
74 d.2. 3	<b>KNR 508- 0816-11</b>	Podłączenie pomp /Podłączenie silników w obudowie specjalnej. Kable 3-żyłowe Al i przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
75 d.2. 3	<b>508-0816- 26analogia</b>	Podłączenie siłowników /Podłączenie zaworu regulacyjnego trójdrogowe-go/	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76 d.2. 3	<b>708-0201- 01analogia</b>	Układ blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej ECL COM-FORT 210	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.2. 3	<b>KNR 708-0102-01</b>	Podłączenie czujnika pomiaru temperatury miejscowy	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.4</b>	<b>Uziemiaenia ochronne i połączenia wyrównawcze</b>				
78 d.2. 4	<b>KNR 508-0611-05</b>	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii III	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
79 d.2. 4	<b>KNR 508-0614-02</b>	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
80 d.2. 4	<b>KNR 508-0602-03</b>	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekrpu do 120 mm2na wspornikach mocowanych na cegle, kucie mechaniczne	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
81 d.2. 4	<b>KNR 508-0620-01</b>	Montaż uchwytów uziemiających łączonych przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
82 d.2. 4	<b>KNR 508-0305-06</b>	Szyna wyrównawcza / LISTWA IP2xZ-8 8x1,5-16mm2/ Montaż na gotowym podłożu odgałęźników o 4 wylotach w obudowie metalowej mocowanych bezśrubowo z podłączeniem. Przekrójprzewodu do 16 mm2	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83 d.2. 4	<b>KNR 508-0204-05</b>	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój żyły do 16,0 mm2	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
84 d.2. 4	<b>KNNR N005-1204-020</b>	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
85 d.2. 4	<b>KNR 508-0620-01</b>	Montaż uchwytów uziemiających łączonych przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
86 d.2. 4	<b>KNR 508-0204-03</b>	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój żyły do 4,0 mm2	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
87 d.2. 4	<b>KNR 508-0214-01</b>	Przewody kabelkowe LYc2,5mm2 w powłoce polwinil. układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowan. pojed. łączny przekrój żył 6Cu, 12Al mm2	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
88 d.2. 4	<b>KNNR N005-1204-010</b>	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2	szt		
		16	szt	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
89 d.2. 4	<b>KNNR N005-1203-010</b>	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2.5</b>	<b>Pomiary instalacji wykonawcze i powykonawcze</b>				
90 d.2. 5	<b>KNR 403-1201-04</b>	Sprawdzenie i pomiary: oznaczenie przewodu zerowego	prze-wód		



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	prze- wód	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
91 d.2. 5	<b>KNR 403- 1201-03</b>	Sprawdzenie punktu odbioru energii	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
92 d.2. 5	<b>KNP 1813- 1346-0108</b>	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
93 d.2. 5	<b>KNR 403- 1205-05</b>	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	po- miar		
		1	po- miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94 d.2. 5	<b>KNR 403- 1205-06</b>	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny	po- miar		
		7	po- miar	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
95 d.2. 5	<b>KNR 403- 1205-01</b>	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy	po- miar		
		1	po- miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96 d.2. 5	<b>KNR 403- 1205-02</b>	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny	po- miar		
		3	po- miar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
97 d.2. 5	<b>KNR 403- 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	po- miar		
		9	po- miar	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
98 d.2. 5	<b>KNR 403- 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	po- miar		
		1	po- miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty elektryczne	r-g	220.8005		
2.	Roboty instalacyjne	r-g	380.0435		
<b>RAZEM</b>					

**Słownie:**

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

In-deks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1120006-33	Bednarka ocynkowana 30x4 mm	kg	32.8400		
1700301-34	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0.0115		
7571603-20	Dławiki izolacyjne Wd-P16	szt	4.0000		
1120721-033	Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 1,0-1,8mm	kg	0.0553		
1330199-033	elektrody stalowe	kg	0.3250		
1511101-066	Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm <sup>3</sup>	0.2527		
1511100-066	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna cza	dm <sup>3</sup>	0.3019		
6761202-066	Klej Thermagluje (puszka - 1 litr)	dm <sup>3</sup>	1.1241		
6760010-020	Klipsy montażowe Thermaclips	szt	208.2000		
8321716-20	Kołki kotwiące śred.10 mm,dług.150 mm	szt	4.0000		
8990499-20	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	8.4000		
8990423-20	Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm	szt	43.2000		
6610400-033	Konstrukcja wsporcza do 1 kg	kg	2.0000		
7620902-20	Końcówka kablowa na żyłach Cu K 4 mm <sup>2</sup>	szt	16.4800		
7621103-1-20	Końcówki kablowe B-311 tłoczone 2,5 mm <sup>2</sup>	szt	4.0000		
7621103-20	Końcówki kablowe B-311 tłoczone 6 mm <sup>2</sup>	szt	9.0000		
7620911-20	Końcówki kablowe na żyłach Cu K 16 mm <sup>2</sup>	szt	3.0900		
	kształtki PE ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.0000		
	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	6.2806		
	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt	5.8560		
7540899-1-20	Listwa IP2xZ-8 8x1,5-16mm <sup>2</sup>	szt	1.0000		
7581511-40	Listwy elektroins.naśc.odc.prosty LN 25x16	m	16.6400		
5101201-020	Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm	szt	12.7266		
5101202-020	Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm	szt	0.4225		
5101203-020	Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm	szt	7.2568		
	mata (plyta) Thermasheet FR gr. 15 mm	m <sup>2</sup>	2.0880		
	mata (plyta) Thermasheet FR gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	3.4974		
	Montaż węzła kompaktowego wg specyfikacji opisanej w charakterystyce obiektu	szt	1.0000		
6702623-040	Otul.z weł.min.b/o fi 89 gr.50mm	m	0.9899		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 15 gr. 13 mm	m	6.8200		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 15 gr. 20 mm	m	9.9000		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 20 gr. 13 mm	m	0.5500		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 25 gr. 13 mm	m	10.3400		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 25 gr. 30 mm	m	10.5600		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 32 gr. 20 mm	m	6.6000		
	otuliny Thermaflex FRZ fi 40 gr. 20 mm	m	9.5700		
1601899-60	Piasek	m <sup>3</sup>	0.0660		
6620806-020	Podparcie stałe poziome "A" fi 25-65 mm	szt	4.5240		
1101015-40	Pręty stalowe ocynkowane śred.18 mm	m	10.4000		
7950806-40	Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	7.2800		
7950820-40	Przewody YDY-750 V, 5x6 mm <sup>2</sup>	m	15.6000		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

In-deks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7953015 5-40	Przewód kabelkowy miedz.UTP 4x2x0,5; 0,6/1kV	m	0.0000		
7953015 3-40	Przewód kabelkowy miedz.YSLYekw 2x 0,5; 0,6/1kV	m	19.7600		
7953015 1-40	Przewód kabelkowy miedz.YSLYżo 2x 1,5;0,6/1kV	m	12.4800		
7953029 -40	Przewód kabelkowy miedz.YSLYżo 3x 1,5;0,6/1kV	m	24.9600		
7953015 2-40	Przewód kabelkowy miedz.YSLYżo 4x 0,5; 0,6/1kV	m	12.4800		
7921306 -40	Przewód LYc-750V 2,5 mm <sup>2</sup>	m	18.7200		
7921308 -40	Przewód miedziany LYc 6 mm <sup>2</sup> , 750 V	m	9.3600		
7921311 -40	Przewód miedziany LYc 16 mm <sup>2</sup> , 750 V	m	2.0800		
1530506 -066	Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych	dm <sup>3</sup>	0.0443		
	Rozdzielacze instalacji c.o. z rur stalowych Dn 65	szt	1.3000		
7052999 1-20	Rozdzielnica skrzynkowa RW	szt	1.0000		
5060704 -040	Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2(32)mm	m	6.1800		
5060705 -040	Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm	m	8.9610		
5060701 -040	Rura stalowa, czarna fi 21,3/2,6(15)mm	m	3.6400		
	Rura z polipropylenu stabilizowana z wkładką aluminiową śr. 20x3,4 mm	m	6.3520		
5064001 -040	Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm	m	7.1280		
5064002 -040	Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 20 mm	m	0.5150		
5064003 -040	Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 25 mm	m	9.6820		
7580029 1-40	Rury elektroins.PVC gładkie,sztywne RL63	m	4.1600		
7580027 1-40	Rury instalacyjne ICA 3321,śred. 63 mm	m	12.4800		
5632404 -040	Rury z polipropylenu PP-R zespolone fusiotherm-Stabi SDR 7,4 stabilizowane wkładką aluminiową perforowaną śr. 32x4,4 mm	m	10.3680		
1343599 -33	Śruby z nakrętkami i podkładkami	kg	4.2000		
6761120 -040	Taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	6.9661		
5651601 -020	Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm	szt	8.8650		
5651603 -020	Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm	szt	10.6560		
6600110 -020	Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm	szt	7.5190		
6600111 -020	Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm	szt	4.0200		
6600112 -020	Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm	szt	5.4960		
7599909 1-20	Uchwyty pod RVS,śred.63 mm	szt	8.4000		
2360000 -60	Wapno gaszone (ciasto)	m <sup>3</sup>	0.0096		
3930001 -060	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0.0483		
7590530 -20	Wsporniki ściennie K-111,K-114	szt	10.1000		
7081963 -20	Wyłączniki małogabarytowe S 303 B 25 A	szt	1.0000		
5702801 -020	Zawór kulowy do wody i c.o. GW/GW Nr art. 130 o śr. 1/2"	szt	0.0302		
5700500 -020	Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm	szt	0.0322		
5821602 -020	Zawór zwrotny SOCLA grzybkowy typ 601 - PN 10, śr. 15 mm	szt	0.0302		

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

In-deks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5730001-020	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 15 m	szt	0.0322		
5118025-020	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 40/32 mm	szt	0.5220		
0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
8888888-147	Materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

In-deks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
39116-148	Ciągnik kołowy 37kW	m-g	0.0353		
71134-148	Giętarka do rur - do fi 100mm	m-g	1.0218		
39611-148	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	0.0353		
39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t	m-g	7.6754		
39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	4.0100		
39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t	m-g	0.1998		
72121-148	Spawarka elektr.transfor.500A	m-g	9.6496		
72111-148	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	6.2140		
21811-148	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	1.5900		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: