

Plac rekreacyjny dla mieszkańców Warcimina

Identyfikator kosztorysu: S-CTWO WARCMINO CHOD.

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty z zakresu budownictwa drogowego		
1.1	Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 205-2 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.lyzki 0.15m3,kat.gruntu III - pod chodnik 100*2,0*0,35+20*10*0,35+4,5*3*0,35	m3	144,73
2	KNR 2-01 214-2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowyladowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV - dalsze 1,5 km - po chodnik [R=3;S=3]	m3	144,73
3	KNR 2-01 223-2 Wykopy rowów melioracyjnych przydrożnych wykonywane na odkład koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 objętość do 1.50 m3 na 1 m rowu, , kat.gruntu III 98*1,0*0,7	m3	68,60
4	KNR 2-31 1510-4 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km załadunek mechaniczny kruszywa naturalnego - kruszywa na podbudowę i podsypki 89*1,8	t	160,20
5	KNR 2-31 1511-2 Nakłady uzupełniające na transport pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km materiałów wymieniowych w tablicy 1510 - dalsze 1,5 km - kruszywa na podbudowę i podsypki [S=3]	t	160,20
1.2	Roboty nawierzchniowe		
6	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV - pod chodnik 100*1,5+20*10+4,5*3*3*2,6	m2	371,30
7	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu - pospółka do nawierzchni drogowych	m2	371,30
8	KNR 2-31 105-7 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	371,30
9	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora kostka brukowa szara gr 6 cm 381 m2 100*1,5+20*10+4,5*3*3*2,6	m2	371,30
10	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże bet. materiał inwestora 263 mb	m	258,00
11	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - pod altankę o konstrukcji drewnianej 0,25*0,25*1,0*6	m3	0,38

----- Koniec wydruku -----