L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	**KNR 0201 0119-0300**		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar: 0,6450	0,6450	km
2	**KNR 0231 0114-0500**		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie z bruku - zasypanie i utwardzenie tłucznia Obmiar: 30,0000	30,0000	m2
3	**KNR 0231 1004-0500**		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej z kostki Obmiar: 2 234,7500	2 234,7500	m2
2.0			NAWIERZCHNIA DROGOWA		
4	**KNR 0231 1004-0700**		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem- 0,6kg/m2 Obmiar: 2 234,7500	2 234,7500	m2
5	**KNR 0231 0311-0100**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm Obmiar: 2 234,7500	2 234,7500	m2
6	**KNR 0231 0311-0200**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm.dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 2 234,7500 Krotność: 3,0000	2 234,7500	m2
7	**KNR 0231 1004-0700**		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, 0,4kg/m2 Obmiar: 2 234,7500	2 234,7500	m2
8	**KNR 0231 0311-0500**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 2 234,7500	2 234,7500	m2
9	**KNR 0231 0311-0600**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 2 234,7500	2 234,7500	m2
3.0			PLAC MANEWROWY		
10	**KNR 0231 0105-0300**		Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 169,0000	169,0000	m2
11	**KNR 0231 0105-0400**		Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 169,0000 Krotność: 12,0000	169,0000	m2
12	**KNR 0231 0114-0500**		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 169,0000	169,0000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
13	**KNR 0231 0114-0600**		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm Obmiar: 169,0000 Krotność: 5,0000	169,0000	m2
14	**KNR 0231 1004-0700**		Skropienie podbudowy asfaltem- 0,6kg/m2 Obmiar: 169,0000	169,0000	m2
15	**KNR 0231 0311-0100**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm Obmiar: 169,0000	169,0000	m2
16	**KNR 0231 1004-0700**		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, 0,4kg/m2 Obmiar: 169,0000	169,0000	m2
17	**KNR 0231 0311-0500**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 169,0000	169,0000	m2
18	**KNR 0231 0311-0600**		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 169,0000	169,0000	m2
4.0			POBOCZA		
19	**KNR 0231 0204-0300**		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm. Pobocze Obmiar: 1 289,7500	1 289,7500	m2
20	**KNR 0231 0204-0400**		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 1 289,7500 Krotność: 15,0000	1 289,7500	m2
5.0			ZJAZDY- Z TŁUCZNIA		
21	**KNR 0231 0204-0300**		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm. Zjazdy Obmiar: 237,1000	237,1000	m2
22	**KNR 0231 0204-0400**		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 237,1000 Krotność: 15,0000	237,1000	m2